

LK Ilmanpoistoventtiili 700

RAKENNE

LK Ilmanpoistoventtiili 700 on ilmanpoistoventtiili, jossa on uimuri. Se asennetaan lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiin, joissa järjestelmän paine, lämpötila ja siirtoneste asettavat ilmanpoistimen suorituskyvylle suuret vaatimukset. Mukana tuleva sulkuventtiili on valmistettu messingistä.

ASENNUS

Ilmanpoistin asennetaan pystyasentoon laitteiston korkeimpiin kohtiin. Ensin asennetaan sulkuventtiili, sen jälkeen ilmanpoistin. Järjestelmä pitää olla puhtaaksi huuhdeltu ja paineistettu ennen ilmanpoistimen asennusta ja sulkuventtiilin avaamista. Kierre kohti järjestelmää ja ilmanpoistoventtiiliä tiivistetään tavanomaisesti.



TÄRKEÄÄ

Automaattinen ilmanpoistotoiminto helpottaa ilmanpoistoa käynnistyksen yhteydessä. Ilmaruuvi suljetaan noin kuukauden kuluttua käyttöön-otosta.

Asennus tarkistetaan säännöllisesti. Kerrostumat ilmanpoistoaukon ympärillä viittaavat ilmanpoistimen puhdistustarpeeseen.

PUHDISTUS

Sulje sulkuventtiili ja irrota sen jälkeen ilmanpoistin. Poista musta suojatulppa ilmanpoistoaukosta ja ruuvaa irti alla oleva venttiilinippa. Varmista, ettei reiässä ole likaa. Puhdista tarvittaessa paineilmalla tai puhdistusneulalla. Puhdista ilmanpoistin huuhtelemalla se ylhäältäpäin lämpimällä vedellä niin, että mahdolliset liat ja karstat irtoavat. Uimurilla varustettu ilmanpoistin kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	484 52 28
Käyttölämpötila	Min. 5 °C/maks. 130 °C
Maks. käyttöpain	1,6 MPa (16 baaria)
Siirtoneste	Vesi – glykoli/etanol maks. 50 %
Koko 3/8" uk	
Materiaali, venttiilipesä	Ruostumaton teräs EN 10088 1.4301
Materiaali, palloventtiili	Messinki EN 12165 CW617N, ulkopuoli hiekkapuhallettu ja niklattu. Kromattu pallo
Materiaali, tiiviste	PTFE

