

Puristuskoneet

LK Minikone Connect 19kN

- Bluetooth
- OLED informaationäyttö
- Huomio! Laite on tarkoitettu ainoastaan LK puristusleukajärjestelmälle "Minipuristusleuka V2-19kN"

Sähköhydraulinen akkukäyttöinen 18 V, 1,5 Ah litiumioniakulla varustettu puristuskone radiaaliseen puristamiseen liitintyypeille LK >B<Press 12x35 mm ja LK PressPex 16x40 mm



LK Minikone Connect 19kN voidaan tarvittaessa varustaa tehokkaammalla litiumioniakulla (2,0 tai 5,0 Ah) tai LK Verkkosovitin V2:lla.

Männän puristusvoima on 19 kN ja laitteessa on 350° kääntyvä istukka puristusleualle.

Laitteen paino akun kanssa on n. 1,7 kg.

Koneessa on OLED-informaationäyttö, sekä Bluetooth-yhteys, mikä mahdollistaa yhdistämisen matkapuhelimen tai tabletin kanssa. Tietokoneeseen yhdistämiseen tarvitaan erillinen USB-sovitin, joka on saatavana lisävarusteena.

Toimitetaan akun ja laturin kanssa muovilaukussa, jossa on paikat 5:lle minileualle.



Tuote	Nimike	Täyd. laukun paino (kg)	Pakkaus
176 03 64	MAP219CFMLK	5,1	1

LK Minikone V3-19kN

- Huomio! Laite on tarkoitettu ainoastaan LK puristusleukajärjestelmälle "Minipuristusleuka V2-19kN"

Sähköhydraulinen akkukäyttöinen 18 V, 1,5 Ah litiumioniakulla varustettu puristuskone radiaaliseen puristamiseen liitintyypeille LK >B<Press 12x35 mm ja LK PressPex 16x40 mm

LK Minikone V3-19kN voidaan tarvittaessa varustaa tehokkaammalla litiumioniakulla (2,0 tai 5,0 Ah) tai LK Verkkosovitin V2:lla.

Männän puristusvoima on 19 kN ja laitteessa on 350° kääntyvä istukka puristusleualle.

Laitteen paino akun kanssa on n. 1,7 kg.



Koneessa ei ole tuuletusaukkoja, mikä tekee siitä vähemmän herkän pölylle ja vedelle.

Toimitetaan akun ja laturin kanssa muovilaukussa, jossa on paikat 5:lle minileualle.

Tuote	Nimike	Täyd. laukun paino (kg)	Pakkaus
176 03 79	MAP219FLM	5,1	

LK Minikone Basic V3-15kN

- Huomio! Toimitukseen kuuluu vain runko. Akku, laturi ja säilytyslaukku on hankittava erikseen
- Huomio! Laite on tarkoitettu ainoastaan LK puristusleukajärjestelmälle ”LK Minileuka”

Sähköhydraulinen akkukäyttöinen 18 V puristuskone radiaaliseen puristamiseen liitintyypeille LK >B<Press 12–28 mm (suurin koko teräkselle 22 mm) ja LK PressPex 16–32 mm

LK Minikone V3-15kN varustetaan litiumioniakulla (2,0 tai 5,0 Ah) tai LK Verkkosovitin V2:lla.

Männän puristusvoima on 15 kN ja laitteessa on 350° kääntyvä istukka puristusleualle.

Laitteen paino ilman akkua on n. 1,4 kg.

Koneessa ei ole tuuletusaukkoja, mikä tekee siitä vähemmän herkän pölylle ja vedelle.



Tuote	Nimike	Paino (kg)	Pakkaus
176 03 78	MAP215FLM	1,6	

LK Puristuskone ACKE Connect

- Bluetooth

Sähköhydraulinen akkukäyttöinen 18 V, 4,0 Ah litiumioniakulla varustettu puristuskone radiaaliseen puristamiseen liitintyypeille LK >B<Press 12–54 mm ja LK PressPex 16–75 mm

Puristusliitinten >B<Press 12–54 mm ja PressPex 16–75 mm puristamiseen käytetään LK Puristusleukoja tai LK Puristuskauluksia.

Litiumioniakku. LK Puristuskone ACKE Connect voidaan tarvittaessa varustaa LK Verkkosovitin V2:lla.

Männän puristusvoima on 32–36 kN ja laitteessa on 350° kääntyvä istukka puristusleualle.

Laitteen paino akun kanssa on n. 3,5 kg.

Koneessa on OLED-informaationäyttö, sekä Bluetooth-yhteys, mikä mahdollistaa



yhdistämisen
matkapuhelimen tai tabletin kanssa. Tietokoneeseen yhdistämiseen tarvitaan erillinen
USB-sovitin, joka on saatavana lisävarusteena.

Toimitetaan akun ja laturin kanssa muovilaukussa, jossa on paikat 4:lle puristusleualle.



Tuote	Nimike	Täyd. laukun paino (kg)	Pakkaus
176 03 65	UAP332CFMLK	7,9	1

LK Puristuskone MAX Connect

- Bluetooth

Sähköhydraulinen akkukäyttöinen 18 V, 4,0 Ah litiumioniakulla varustettu puristuskone
radiaaliseen puristamiseen liittintyypeille LK >B<Press 12–108 mm ja LK PressPex 16–75 mm.
Soveltuu kaikille putkityypeille dimensioissa 12–108 mm.



Puristusliitinten >B<Press 12–54 mm ja PressPex 16–75 mm puristamiseen käytetään LK
Puristusleukoja tai LK Puristuskauluksia. Puristusliitinten 76–108 puristamiseen käytetään LK
Puristusleuka XL:iä.

Litiumioniakku. LK Puristuskone MAX Connect voidaan tarvittaessa varustaa LK
Verkkosovitin V2:lla.

Männän puristusvoima on 32–36 kN ja laitteessa on 350° kääntyvä istukka puristusleualle.

Laitteen paino akun kanssa on n. 4,3 kg.

Koneessa on OLED-informaationäyttö, sekä Bluetooth-yhteys, mikä mahdollistaa
yhdistämisen
matkapuhelimen tai tabletin kanssa. Tietokoneeseen yhdistämiseen tarvitaan erillinen
USB-sovitin, joka on saatavana lisävarusteena.


Toimitetaan akun ja laturin kanssa muovilaukussa.



Tuote	Nimike	Täyd. laukun paino (kg)	Pakkaus
176 03 67	UAP432CFMLK	13,5	1

LK Connect USB-sovitin

Bluetooth USB-sovitin, jonka avulla yhdistetään Connect-puristuskone tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.



Tuote	Käyttötarkoitus	Tyyppi	Pakkaus
176 03 68	Puristuskoneet Connect	Bluetooth USB-sovitin	1

LK Puristustyökalu MANUEL

Hydraulinen käsikäyttöinen työkalu LK B-Press- ja LK PressPex-liitinten ym. radiaaliseen puristamiseen mm. tiloihin, joissa vaaditaan kipinätöntä toimintaa. Työkaluun sopii kaiken kokoiset puristusleuat aina 54 mm asti. Männän puristusvoima 32 kN. 360° kääntyvä istukka puristusleualle.

Toimitetaan kangaskassissa.



Tuote	Nimike	Paino (kg)	Pakkaus
-------	--------	------------	---------

Akut

LK Vaihtoakku NiMH

LK Puristuskoneille ACKE ja LK Minikoneelle.

Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Paristo	Jännite	Kapasiteetti	Lisätiedot	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 70	RA5	Acke (UAP2)	NiMH	12 V	3,0 Ah	Korvaa aiemman mallin: RA3	0,7	1
176 80 71	RAM2	Minikone (MAP1)	NiMH	9,6 V	2,0 Ah	Korvaa aiemman mallin: RAM1	0,43	1
176 80 72	RAM3	Minikone (MAP1)	NiMH	9,6 V	3,0 Ah	Korvaa aiemman mallin: RAM1	0,56	1



LK Vaihtoakku Li-ion

LK Puristuskoneille Acke V2/Connect ja MAX V2/Connect sekä LK Minikoneelle V2-V3/Connect.

Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Paristo	Jännite	Kapasiteetti	Paino (kg)	Pakkaus
176 03 69	BL1820	Minikone V2-V3 / Connect	Li-ion	18 V	2,0 Ah	0,4	1
176 03 77	BL1850B	V2 / Connect (Minikone/ACKE/MAX)	Li-ion	18 V	5,0 Ah	0,65	1



Akkulaturit

LK Akkulaturi

Verkkojännite 220–240 V, 50–60 Hz. Lataa sekä NiMH- että NiCd-akkuja.

Verkkokaapeli 2 metriä.

Huom! Ei sovellu konetyypeille V2, joissa on Li-ion-akut.



Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Lisätiedot	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 53	LG4F/DC1414T	Acke (UAP2) ja Minikone (MAP1)	Korvaa aiemman mallin: LGM4	0,53	1

LK Akkulaturi V2

Verkkojännite 220-240V, 50-60Hz. Tarkoitettu akuille 7,2 - 18 V.

Huom! Laturi ei sovellu vanhempien LK Minikoneiden tai ACKE-koneiden akkujen lataamiseen. Näissä malleissa on NiCd- tai NiMH-akut.

Verkkokaapeli 2 metriä.



Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 86	DC18RA/DC18RC	V2-V3 & Connect puristuskoneiden akuille.	0,8	1

LK Verkkosovitin V2

LK Minikoneelle V2-V3 sekä LK Puristuskoneille V2 ja Connect. Sopii koneen akun paikalle, liitetään 230V pistorasiaan.

Tuote	Nimike	Jännite	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 88	NG2230	230 V/18 V	0,65	1



Laukut

LK Laukku Minikoneelle

Muovilaukku puristuskoneelle, akkulaturille ja minileuoille.

Huom! Ei sovellu LK Minikone V2 (MAP2L) ja V2-19kN (MAP2L19).

Tuote	Käyttötarkoitus	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 69	Minikone (MAP1)	460 mm	360 mm	110 mm	1,6	1



LK Laukku Minikoneelle V2

Sininen tai musta muovikotelo, jossa paikat puristuskoneelle, akkulaturille, minileuoille sekä akulle.

Huom! Ei sovellu LK Minikoneen vanhemmille versioille (MAP1).

Tuote	Käyttötarkoitus	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino (kg)	Pakkaus
176 95 98	Minikone V2 / V2-19kN (MAP2L/MAP2L19)	500 mm	415 mm	120 mm	2,1	1



LK Laukku Minikoneelle V3/Connect

Muovilaukku, jossa paikat puristuskoneelle V3, tai Connect, akkulaturille, minileuoille sekä akulle.

Huom! Ei sovellu LK Minikoneen vanhemmille versioille (MAP1, MAP2L, MAP2L19).

Tuote	Käyttötarkoitus	Pituus	Leveys	Korkeus	Pakkaus
176 03 71	Minikone V3 & Connect	500 mm	415 mm	120 mm	1



LK Laukku Puristuskoneelle Acke V2

Muovilaukku, jossa paikat puristuskoneelle, akkulaturille, puristusleuoille sekä akuille.

Huom! Ei sovellu LK Puristuskoneen Acke vanhemmille versioille (UAP2).

Tuote	Käyttötarkoitus	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino (kg)	Pakkaus
176 95 99	Acke V2 (UAP3L)	575 mm	475 mm	140 mm	3,6	1





Minileuat

LK Minileuka

Tarkoitettu ainoastaan puristuskoneille: LK Minikone (MAP1) ja Minikone V2 (MAP2L).

Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Koko	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 10	KSP4	LK >B<Press Puristusprofili V	18	0,95	1
176 80 08	KSP4	LK >B<Press Puristusprofili V	12	0,95	1
176 80 09	KSP4	LK >B<Press Puristusprofili V	15	0,95	1
176 80 11	KSP4	LK >B<Press Puristusprofili V	22	0,96	1
176 80 12	KSP4	LK >B<Press Puristusprofili V	28	0,96	1
176 80 36	KSP3	Puristusprofili M	12	0,95	1
176 80 37	KSP3	Puristusprofili M	15	0,95	1
176 80 38	KSP3	Puristusprofili M	18	0,95	1
176 80 39	KSP3	Puristusprofili M	22	0,95	1
176 80 40	KSP3	Puristusprofili M	28*	0,95	1
187 25 40	KSP11	LK PressPex - Puristusprofili TH	16	1,07	1
187 25 41	KSP11	LK PressPex - Puristusprofili TH	20	1	1
187 25 42	KSP11	LK PressPex - Puristusprofili TH	25	1,14	1
187 25 43	KSP11	LK PressPex - Puristusprofili TH	32	1,05	1



* Huomio! Ei sovi teräslaittimiin.



Minileuat V2-19kN

LK Minileuka V2-19kN

Tarkoitettu ainoastaan puristuskoneille: LK Minikone V2-19kN (MAP2L19) ja LK Minikone Connect – 19kN (MAP219CFMLK).

Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Koko	Paino (kg)	Pakkaus
188 15 12	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	16	1,29	1
188 15 13	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	20	1,29	1
188 15 14	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	25	1,32	1
188 15 16	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	32	1,57	1
188 15 17	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	40	1,47	1
176 51 88	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	12	1,26	1
176 51 89	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	15	1,26	1
176 51 90	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	18	1,24	1
176 51 91	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	22	1,31	1
176 51 92	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	28	1,31	1
176 51 93	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	35	1,7	1
176 51 82	KSP3	Puristusprofiili M	15	1,26	1
176 51 86	KSP3	Puristusprofiili M	12	1,26	1
176 51 87	KSP3	Puristusprofiili M	18	1,24	1
176 51 85	KSP3	Puristusprofiili M	22	1,31	1
176 51 84	KSP3	Puristusprofiili M	28	1,31	1
176 51 83	KSP3	Puristusprofiili M	35	1,7	1



Puristusleuat ja Ketjupuristusleuat

LK Puristusleuka

LK Puristuskoneisiin ja muihin koneisiin, joissa männän puristusvoima on 32–40 kN.

Huomio! Puristusliittimen puristamisessa pitää ehdottomasti noudattaa oikeaa puristusprofiilia.



Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Koko	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 56	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	12	1,9	1
176 80 57	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	15	1,9	1
176 80 58	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	18	1,9	1
176 80 59	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	22	1,9	1
176 80 60	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	28	1,9	1
176 80 61	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	35	1,9	1
176 80 62	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	42	4,6	1
176 80 63	KSP4	LK >B<Press - Puristusprofiili V	54	4,5	1
176 80 44	KSP3	Puristusprofiili M	12	1,8	1
176 80 45	KSP3	Puristusprofiili M	15	1,8	1
176 80 46	KSP3	Puristusprofiili M	18	1,8	1
176 80 47	KSP3	Puristusprofiili M	22	1,8	1
176 80 48	KSP3	Puristusprofiili M	28	2	1
176 80 49	KSP3	Puristusprofiili M	35	2	1
187 25 30	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	16	1,6	1
187 25 31	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	20	1,7	1
187 25 32	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	25	1,7	1
187 25 33	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	32	2,02	1
187 44 32	KSP11	LK PressPex - Puristusprofiili TH	40	1,97	1
188 13 19		LK PressPex - Puristusprofiili TH	50	5,1	1/5
188 13 18		LK PressPex - Puristusprofiili TH	63	4,9	1/5

LK Puristuskaulus QC

LK Puristuskoneille ACKE, NETTAN ja Max.

Kolmiosainen puristuskaulus, joka palautuu alkuasentoonsa puristuksen jälkeen. Välileuka SBKQC asennetaan koneeseen ja kytketään sen jälkeen oikean kokoiseen puristuskaulukseen. K

Välileuka ja puristuskaulukset toimitetaan pahvipakkauksessa.

Laukku, johon mahtuu välileuka ja puristuskaulukset M42 ja M54, tai vaihtoehtoisesti TH40, TH50 ja TH63 on saatavana lisävarusteena.




Tuote	Nimike	Käyttötarkoitus	Tyyppi	Paino (kg)	Koko	Pakkaus
176 80 34	SBKQC	LK Puristuskaulus & LK Puristuskaulus QC	Välileuka	1,7		1
176 03 73	QC42M	Puristusprofiili M	Puristuskaulus	1,87	42	1
176 03 74	QC54M	Puristusprofiili M	Puristuskaulus	1,7	54	1
188 25 89	QC40TH	Puristusprofiili TH	Puristuskaulus	1,82	40	1
188 25 90	QC50TH	Puristusprofiili TH	Puristuskaulus	1,66	50	1
188 25 91	QC63TH	Puristusprofiili TH	Puristuskaulus	1,72	63	1

LK Ketjupuristusleuka PressPex 75

LK Puristuskoneille ACKE, NETTAN ja MAX.

Välileuka asennetaan koneeseen ja kytketään sen jälkeen oikean kokoiseen puristuskaulukseen. Adapterileuka ja puristusrenkaat toimitetaan pahvilaatikossa.

Tuote	Tyyppi	Paino (kg)	Käyttötarkoitus	Koko	Pakkaus
188 84 85	Välileuka	1,7			1
188 84 87	Puristuskaulus	2,5	LK PressPex - Puristusprofiili TH	75	1





Puristusleuka XL:t

LK Puristusleuka XL

LK Puristuskoneeseen MAX ja LK B-Press XL-töihin. Välileuka asennetaan koneeseen ja kytketään sen jälkeen oikean kokoiseen puristuskaulukseen. Välileuka toimitetaan kartonkiin pakattuna, mutta sille on tila koneen laukussa.

Puristuskaulukset toimitetaan erillisissä peltilaukuissa. Paino ilman laukkuja n. 6 kg, koko 108 mm n. 7 kg.



Tuote	Tyyppi	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 81	Välileuka	4,1	1
176 80 77	76,1 mm puristuskaulus	10	1
176 80 78	88,9 mm puristuskaulus	10	1
176 80 79	108 mm puristuskaulus	11	1

Laukut

LK Laukku minipuristusleuoille

Muovilaukku 11 LK Minipuristusleualle. Mitat 390 x 315 x 140 mm.

Tuote	Paino (kg)	Pakkaus
188 10 70	1,3	1/4



LK Laukku puristusleuoille

Maalattu peltilaatikko 5+1 LK >B<Press -puristusleuoille kokoon 35 mm asti sekä muille lisävarusteille. Sopii myös LK PressPex-leuoille. Mitat 365 x 300 x 120 mm.

Tuote	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 67	3,3	1



LK Laukku puristusleuoille 4254/5063

Laukku kahdelle LK Puristusleualle. Sopii koolle 42, 50, 54 ja 63 mm.

Mitat 368 x 257 x 95 mm.

Tuote	Käyttötarkoitus	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino (kg)	Pakkaus
176 87 00	2 kpl puristusleuka V&M 42-54, TH50-63	368 mm	257 mm	95 mm	1,3 kg	1



Laukku puristuskauluksille QC M/V

Muovilaukku puristuskauluksille QC. Saatavana kaksi vaihtoehtoa, 42 ja 54 M, tai V puristuskauluksille ja välileualle, tai 40, 50 ja 63 TH puristuskauluksille ja välileualle.

Tuote	Käyttötarkoitus	Leveys	Korkeus	Syvyys	Paino (kg)	Pakkaus
176 03 72	LK Puristuskaulus QC, M tai V	310 mm	102 mm	390 mm	1,28	1
188 25 92	LK Puristuskaulus QC, TH	310 mm	102 mm	390 mm	1,28	1



LK Laukku puristuskauluksille M4254

Peltilaukku, johon mahtuu puristuskaulukset 42 ja 54 M tai V sekä välileuka 4254.

Mitat: 370 x 310 x 120 mm

Tuote	Leveys	Korkeus	Syvyys	Paino (kg)	Pakkaus
176 80 83	370	120	310	3,5	1

