

LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Vaihtoehtoinen kiinnitys kaksipuolisella teipillä

**HUOMIO!**

Jos pintamateriaalina käytetään keraamisia laattoja, tätä menetelmää ei saa käyttää!
Menetelmää ei myöskään saa käyttää, jos rakenteessa käytetään kuituvahvistettua tasoitmassaa.

Yleistä

Jos pintamateriaalina käytetään parkettia tai laminaattia, LK CombiBoard EPS -levy voidaan kiinnittää kaksipuolisella teipillä. Katso paksuutta ja muita rajoituksia koskevat tiedot ”**asennusohjeesta LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70 kantaviin lattioihin**”.

- Käytä laadukasta, käyttötarkoitukseen soveltuvaa kaksipuolista teippiä, esimerkiksi:
 - Stokviks PC 030,
 - Tesa® Professional 4944 Extra Strong,
 - 3M GPT 020 tai vastaavaa.

Työvaiheet

1. Varmista ennen asennusta, että alusta on puhdas ja pölytön.
2. Käytä 50 mm leveää kaksipuolista teippiä ja kiinnitä levy kolmella teippisuikaleella: yksi levyn keskelle ja kaksi levyn päihin. Helpoin tapa on kiinnittää teippi alustaan ja painaa jokainen teippisuikale huolellisesti kiinni.
3. Betonilattioilla on suositeltavaa käsitellä alusta primerilla pölyn sitomiseksi ja tartunnan parantamiseksi.
4. Noudata asennuksen muissa työvaiheissa ”**asennusohjeesta LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70 kantaviin lattioihin**”.



Kuva, jossa esitetään kiinnitys kaksipuolisella teipillä betonialustaan ja lastulevyalustaan.